

Требования к макетам для печати бесконтактных карт



Требования к макету:

1. Размер готовой карты 86x54 мм, скругленные углы 3 мм
2. Размер предоставляемого макета 88,6x57 мм, без скругленных углов
3. Макет может быть выполнен в одной из следующих программ: Adobe Illustrator (.ai, .eps, .pdf), CorelDraw (.cdr), Adobe Photoshop (с сохранением в формате TIFF со слоями)
4. Изображения в макете должны иметь разрешение 300 dpi
5. Масштаб макета 1:1
6. Все элементы в макете должны быть выполнены в цветовой модели CMYK
7. Все шрифты необходимо перевести в кривые
8. Важные элементы макета не должны попадать в зону расположения контактного чипа

Требования к персонализации:

1. Шрифты для переменных полей необходимо прислать вместе с макетом отдельными файлами.
2. Цвет текста для переменных полей указывается в CMYK.
3. Список переменных данных (фамилия, имя, отчество, номер, штрих-код и т.д.) предоставляется в виде таблицы Excel.

Штрих-код:

1. Указать стандарт штрих-кода.
2. Предоставить диапазон (начальное значение, конечное значение, шаг) или сгенерированную базу штрих-кодов.

Фото:

1. Фотографии владельцев передаются в виде файлов растровой графики (например: Иванов.JPG или ID57834.JPG) не менее 300 dpi.
2. Масштаб фотографии 1:1.
3. База фотографий предоставляется в виде excel-файла с ссылками на них.
4. Фотографии должны располагаться в одной папке с excel-файлом. Допустимо расположение фотографий в подпапке рядом с excel-файлом.